Válvula reguladora de presión E/P, Serie ED07

► Qn= 1300 l/min ► Conexión eléctr.: mediante conexión de señal ► conexión de señal: entrada y salida, Enchufe, M12, de 5 polos

00123680

Tipo	válvula de asiento
pilotaje	Analógico
Certificados	Declaración de conformidad CE
Temperatura ambiente mín./máx.	+5 °C / +50 °C
Temperatura del medio mín./máx.	+5 °C / +50 °C
Fluido	Aire comprimido
Tamaño de partículas máx.	50 µm
Contenido de aceite máx. del aire comprimido	1 mg/m³
Qn	1300 l/min
Posición de montaje	α = 0 - 90° ±β = 0 - 90°
Presión de funcionamiento	Véase la tabla más abajo
Tensión de servicio DC	24 V
Tolerancia de tensión DC	-20% / +30%
Ondulación armónica admisible	5%
Consumo de corriente máx.	1,4 A
Tipo de protección	IP65
Peso	2,05 kg
Materiales:	
Carcasa	fundición aluminio a presión; acero
Junta	caucho de acrilnitrilo-butadieno hidrogenado

caudal nominal Qn con presión de funcionamiento 7 bar, con presión secundaria 6 bar y Δp = 0,2 bar

Observaciones técnicas

- La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.
- El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C.
- El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.
- Utilice sólo aceites permitidos por AVENTICS, véase capítulo “Información técnica”.
- En el caso de aire seco y no lubricado, son posibles otras posiciones de montaje a petición.
- El tipo de protección sólo se consigue si el enchufe está debidamente montado. Para más información, véanse las instrucciones de servicio.

	Presión de funcionamiento Máx.	Margen de regulación de presión mín./máx.	entrada de valor nominal		salida de valor real		Histéresis	N° de material
	[bar]	[bar]						
	8	0 / 6	0 - 20		0 - 20			R414000690
	8	0 / 6	4 - 20	mA	4 - 20	mA	< 0,03 bar	**R414000691**
	12	0 / 10	0 - 20		0 - 20			R414000700
	12	0 / 10	4 - 20		4 - 20			R414000701

presión de funcionamiento mín. = 0,5 bar + máx. presión secundaria necesaria
Márgenes de regulación de presión adicionales a petición

Los números de material marcados en negrita están disponibles en stock en el almacén central de Alemania. Para información más detallada, véase la cesta de la compra

Válvula reguladora de presión E/P, Serie ED07

► Qn= 1300 l/min ► Conexión eléctr.: mediante conexión de señal ► conexión de señal: entrada y salida, Enchufe, M12, de 5 polos

diagrama de caudal



Los números de material marcados en negrita están disponibles en stock en el almacén central de Alemania. Para información más detallada, véase la cesta de la compra
Catálogo de neumática, PDF online, estado 2015-10-15, © AVENTICS S.à r.l., reservado el derecho a modificaciones

Válvula reguladora de presión E/P, Serie ED07

► Qn= 1300 l/min ► Conexión eléctr.: mediante conexión de señal ► conexión de señal: entrada y salida, Enchufe, M12, de 5 polos

Dimensiones



1) Presión de funcionamiento
2) Presión de trabajo
3) Escape
4) junta plana
5) accesorios no incluidos en el volumen de suministro

Válvula reguladora de presión E/P, Serie ED07

► Qn= 1300 l/min ► Conexión eléctr.: mediante conexión de señal ► conexión de señal: entrada y salida, Enchufe, M12, de 5 polos

Posición de montaje



esquema de funcionamiento



a) Entrada de valor nominal
b) Salida de valor real
La válvula reguladora de presión E/P modula una presión de acuerdo con un valor nominal eléctrico analógico.
1) Presión de funcionamiento
2) Presión de trabajo
3) Escape

Los números de material marcados en negrita están disponibles en stock en el almacén central de Alemania. Para información más detallada, véase la cesta de la compra
Catálogo de neumática, PDF online, estado 2015-10-15, © AVENTICS S.à r.l., reservado el derecho a modificaciones

Válvula reguladora de presión E/P, Serie ED07

► Qn= 1300 l/min ► Conexión eléctr.: mediante conexión de señal ► conexión de señal: entrada y salida, Enchufe, M12, de 5 polos

curva característica y ocupación de conectores para el control de corriente con salida de valor real



1) tensión de alimentación
2) El valor real (pin 4) y el valor nominal (pin 2) hacen referencia a 0 V.
Control de corriente (carga 100 Ω). Salida de valor real (resistencia total máx. de los aparatos postconectados < 300 Ω).
3) La tensión de servicio debe asegurarse con un fusible externo M 2,5 A.
Para garantizar la CEM, el conector debe conectarse mediante un cable blindado.